



## 160 mm Variante

Rahmengröße	XS	S	M	L	XL	XXL
A Oberrohr*	556 / 559	576 / 579	596 / 599	616 / 619	636 / 639	656 / 659
B Steuerrohr*	120	128	136	144	152	160
C Sitzrohr*	430	430	430	460	490	540
D Hinterbaulänge*	420 / 410**	425	430	430	435	440
E Radstand*	1105*** / 1113***	1125 / 1133	1145 / 1153	1165 / 1173	1185 / 1193	1205 / 1213
F Federbeinlänge*	190	190	190	190	190	190
G Federweg*	160	160	160	160	160	160
H Tretlager-Drop*	+17 / 24	+17 / 24	+17 / 24	+17 / 24	+17 / 24	+17 / 24
I Sitzrohrwinkel	73° / 72°	73° / 72°	73° / 72°	73° / 72°	73° / 72°	73° / 72°
J Steuerrohrwinkel	67,5° / 66,5°	67,5° / 66,5°	67,5° / 66,5°	67,5° / 66,5°	67,5° / 66,5°	67,5° / 66,5°
K Gabelbauhöhe*	545 / 565	545 / 565	545 / 565	545 / 565	545 / 565	545 / 565
Gewicht (in Gramm)	2220	2270	2320	2370	2420	2470

\*in mm \*\* Optional für 24" Hinterrad \*\*\* Bei 24" Hinterbau -10 mm **Blau = Werte bei 565 mm Gabelbauhöhe**

## 140 mm Variante

Rahmengröße	XS	S	M	L	XL	XXL
A Oberrohr*	554	574	594	614	634	654
B Steuerrohr*	120	128	136	144	152	160
C Sitzrohr*	430	430	430	460	490	540
D Hinterbaulänge*	420 / 410**	425	430	430	435	440
E Radstand*	1096***	1116	1136	1156	1176	1196
F Federbeinlänge*	190	190	190	190	190	190
G Federweg*	140	140	140	140	140	140
H Tretlager-Drop*	0	0	0	0	0	0
I Sitzrohrwinkel	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
J Steuerrohrwinkel	68°	68°	68°	68°	68°	68°
K Gabelbauhöhe*	520	520	520	520	520	520
Gewicht (in Gramm)	2220	2270	2320	2370	2420	2470

\*in mm \*\* Optional für 24" Hinterrad \*\*\* Bei 24" Hinterbau -10 mm

## 120 mm Variante

Rahmengröße	XS	S	M	L	XL	XXL
A Oberrohr*	548 / 552	568 / 572	588 / 592	608 / 612	628 / 632	648 / 652
B Steuerrohr*	120	128	136	144	152	160
C Sitzrohr*	430	430	430	460	490	540
D Hinterbaulänge*	420 / 410**	425	430	430	435	440
E Radstand*	1082*** / 1090***	1102 / 1110	1122 / 1130	1142 / 1150	1162 / 1170	1182 / 1190
F Federbeinlänge*	190	190	190	190	190	190
G Federweg*	120	120	120	120	120	120
H Tretlager-Drop*	min. 18,5 / 11	min. 18,5 / 11	min. 18,5 / 11	min. 18,5 / 11	min. 18,5 / 11	min. 18,5 / 11
I Sitzrohrwinkel	75° / 74°	75° / 74°	75° / 74°	75° / 74°	75° / 74°	75° / 74°
J Steuerrohrwinkel	69,5° / 68,5°	69,5° / 68,5°	69,5° / 68,5°	69,5° / 68,5°	69,5° / 68,5°	69,5° / 68,5°
K Gabelbauhöhe*	480 / 500	480 / 500	480 / 500	480 / 500	480 / 500	480 / 500
Gewicht (in Gramm)	2220	2270	2320	2370	2420	2470

\*in mm \*\* Optional für 24" Hinterrad \*\*\* Bei 24" Hinterbau -10 mm **Blau = Werte bei 500 mm Gabelbauhöhe**